



Trappes Stelo Plafond

TRAPPE

STELO PL

12,5 mm



CARACTERISTIQUES


- Réalisée en plaque de plâtre, la trappe de visite Stelo Plafond 12,5 mm est composée :
 - d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 12,5 mm, chants intérieurs primairisés.
 - d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.
- Classement de la trappe Stelo PL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Les + du produit

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.


DIMENSIONS

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
300	300	500	500	1	1,8	4,5
400	400	600	600	1	2,9	6,1
400	600	600	800	1	4,2	7,9
500	500	700	700	1	4,3	8
600	600	800	800	1	5,9	10,1
600	800	800	1000	2	7,9	12,6
700	700	900	900	1	8	12,7
800	800	1000	1000	1	10,2	15,3
800	800	1000	1000	2	5,8	16,4
900	900	1100	1100	2	7,1	19,4
1000	1000	1200	1200	2	8,5	22,6

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


SCHEMAS ET CÔTES



Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA13 dimensions "L" x "I" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



TRAPPE

STELO PL

18 mm



CARACTERISTIQUES


- Réalisée en plaque de plâtre, la trappe de visite Stelo Plafond 18 mm est composée :
 - d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 18 mm, chants intérieurs primairisés.
 - d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.
- Classement de la trappe Stelo PL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Les + du produit

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.


DIMENSIONS

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombres ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* / kg
L (mm)	I (mm)	L HT (mm)	I HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.2	5.6
400	400	600	600	1	3.6	7.7
400	600	600	800	1	5.2	9.9
500	500	700	700	1	5.4	10.1
600	600	800	800	1	7.4	12.8
600	600	800	800	2	4.1	13.6
600	800	800	1000	1	5.5	16.7
700	700	900	900	1	10.1	16.1
700	700	900	900	2	5.6	17

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe


SCHEMAS ET CÔTES



Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA18 dimensions "L" x "I" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.



TRAPPE

STELO PL

25 mm



CARACTERISTIQUES


- Réalisée en plaque de plâtre, la trappe de visite Stelo Plafond 25 mm est composée :
 - d'une partie fixe en plaque de plâtre très haute dureté épaisseur 25 mm, chants intérieurs primairisés.
 - d'un ouvrant amovible affleurant chants primairisés, feuillure de 8 mm réalisée par languettes en plaque de plâtre très haute dureté, renfort oméga, 16 mm en acier 5/10ème pour les grandes dimensions.
- Classement de la trappe Stelo PL selon la NF EN 12207* : perméabilité de l'air à 100 Pa.

1 ouvrant	Classe B	22 < 27 m³/h/m²
2 ouvrants	Classe A	44 < 50 m³/h/m²

* Test de conformité selon la NF EN 1026 et conformément au CPT 3560.

Les + du produit

- Trappe invisible sans cadre
- Structure pérenne et homogène
- Formats standards et sur-mesure
- 100% plaque de plâtre
- Facile à poser



- Jeu périphérique entre la partie fixe et la trappe de 1 mm.
- Dégagement de 10 cm.

DIMENSIONS

Dimensions ouvrant		Dimensions hors tout		Nombre ouvrants	Poids ouvrant / kg	Poids Total* kg
L (mm)	l (mm)	L HT (mm)	l HT (mm)			
300	300	500	500	1	2.7	6.9
400	400	600	600	1	4.4	9.5
400	600	600	800	1	6.9	13.3
500	500	700	700	1	6.6	12.6
600	600	800	800	1	9.5	16.2
600	600	800	800	2	5.4	17.7
600	800	800	1000	2	7.2	22.4
700	700	900	900	2	7.4	22.8

→ Autres dimensions sur-mesure : nous consulter

* Poids total : ouvrant + partie fixe

Descriptif type

Trappe STELO PL de la marque HOPEN sans cadre périphérique métallique pour plafond BA25 dimensions "L" x "l" constituée de "....." ouvrant(s), avec un jeu périphérique de 1 mm.

Mise en oeuvre conforme au DTU-25-41.

SCHEMAS ET CÔTES

