



Trappe Efika

TRAPPE EFIKA



CARACTERISTIQUES

- Réalisée en aluminium et plaque hydrofuge, la trappe de visite EfiKa 12,5 mm est composée :
 - D'un cadre en aluminium coupé d'onglet comprenant un joint d'étanchéité, verrouillage de l'ouvrant par deux verrous de type pousser/lâcher
 - D'un ouvrant affleurant réalisé par un cadre aluminium et un remplissage en plaque de plâtre hydrofuge d'épaisseur 12.5 mm
- Jeu périphérique entre le cadre et la partie ouvrante de 2 mm.
- Cable de sécurité antichute amovible pour permettre la dépose de la partie ouvrante.

Les + du produit

- Ouverture pousser/lâcher
- Idéal pour cloisons et plafonds
- Facile à poser
- Facile à ouvrir avec porte qui se démonte entièrement

DIMENSIONS

Dimensions de la trappe (cm)					
	Longueur et largeur du vantail (cm) AxB	Creux nécessaire pour l'installation de la trappe (cm) CxD	Longueur et largeur de l'extérieur du cadre (cm) E x F	Hauteur au dessus du faux plafond G	Mesure pas libre H x I
20 x 20	18.6 x 18.6	19.5 x 19.5	24.5 x 24.5	4.5	16.0 x 18.0
30 x 30	28.6 x 28.6	29.5 x 29.5	34.5 x 34.5	4.5	26.0 x 28.0
40 x 40	38.6 x 38.6	39.5 x 39.5	44.5 x 44.5	4.5	36.0 x 38.0
50 x 50	48.6 x 48.6	49.5 x 49.5	54.5 x 54.5	4.5	46.0 x 48.0
60 x 60	58.6 x 58.6	59.5 x 59.5	64.5 x 64.5	4.5	56.0 x 58.0
60 x 80	58.6 x 78.6	59.5 x 79.5	64.5 x 84.5	4.5	56.0 x 78.0
80 x 80	78.6 x 78.6	79.5 x 79.5	84.5 x 84.5	4.5	76.0 x 78.0
90 x 90	88.6 x 88.6	89.5 x 89.5	94.5 x 94.5	4.5	86.0 x 88.0
100 x 100	98.6 x 98.6	99.5 x 99.5	104.5 x 104.5	4.5	96.0 x 98.0

Descriptif type

Trappe EfiKa de la marque HOPEN avec cadre périphérique aluminium affleurant pour cloison et plafond BA13 hydrofuge de dimensions «...» x «...».

Fermeture et ouverture par mécanisme de pousser lâcher, câble de sécurité antichute déconnectable.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25-41.

SCHEMAS ET CÔTES

